

AR-50

Bestellnummer: 162800

Bruttopreis (EVP): CHF **46.00****Wetterfester Audio-Exciter/Resonator, 8 Ω****Wetterfeste, robuste Exciter/Resonatoren**

zur Musik- und Sprachwiedergabe über schwingungsfähige Flächen. Diese Resonatoren werden einfach auf Türen, Schranktüren, Regale, Tischplatten, Leichtbauwände, Deckenplatten oder einer Vielzahl sonstiger in Schwingung zu versetzenden Flächen geschraubt. Es wird mit diesen Flächen ein teils eindrucksvoller Klang in der gesamten Umgebung erzeugt. Diese Resonatoren sind nicht für den Einsatz auf Glasflächen geeignet!

Wetterfester Audio-Exciter/Resonator, 8 Ω

- In Abhängigkeit der Montagefläche sehr breitbandige Wiedergabe mit verblüffendem Volumen
- Sehr robuste, wetterfeste Ausführung und daher für den Einsatz im Freien und unter erschwerten Schmutzbedingungen geeignet
- Geeignet für die Heim- und Außen-Beschallung z. B. an Türen, Schränken, Regalen und auf Booten
- Wasserfest (IP68)
- M5-Montagegewinde
- Lieferung mit schraubbarer Montageplatte

Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

**Empfohlenes Zubehör**

SPC-515/WS

LS-Kabel 100m 2x1.5mm weiss HIGHLY FLEXIBLE

AR-50

Technische Daten:	
EAN-Code	4007754220667
Nettogewicht	0,975 kg
Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	einbauabhängig
Resonanzfrequenz (f_s)	500 Hz
Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.)	-
Nennbelastbarkeit (RMS)	30 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	50 W
Kennschalldruck	keine Angabe
Max. Nennschalldruck	-
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Nachgiebigkeit (C_{ms})	-
Bewegte Masse (M_{ms})	-
Mechanische Güte (Q_{ms})	-
Elektrische Güte (Q_{es})	-
Gesamtgüte (Q_{ts})	-
Äquivalentvolumen (V_{as})	-
Gleichstromwiderst. (R_e)	-
Kraftfaktor (BxL)	-
Schwingspulenind. (L_e)	-
Schwingspulendurchm.	-
Schwingspulenwick.-Höhe	-
Schwingspulenmaterial	-
Schwingspulenträger	-
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	-
Eff. Membranfläche (S_d)	-
Austrittsöffnung	-
Magnetgewicht	-
Magnetdurchmesser	-
Einbauöffnung	entfällt
Einbautiefe	-
Lochkreisdurchmesser	-
Lochabstand X	-
Lochabstand Y	-
Abmessungen	Ø 90 mm x 55 mm
Außendurchmesser	Ø 90 mm
Breite	Ø 90 mm
Höhe	Ø 90 mm
Tiefe	55 mm
Farbe	Schwarz
Schutzart	IP68
Zul. Einsatztemperatur	-30 °C bis +40 °C
Gewicht	0,975 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	-
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,1 x 0,06 x 0,1 m
Bruttogewicht	1,01 kg
Nettogewicht	0,975 kg
Außenbereich	1
Wetterfest	1
Niederohm	1