MONACOR INTERNATIONAL
MONACOR SCHWEIZ AG

CDX14-2420/8

Bruttopreis (EVP): CHF **395.00**

Bestellnummer: 1001073

PA-Horntreiber, 70 W, 8 Ω

PA-Horntreiber, 70 W, 8 Ω

- Hochwertiger 35-mm-Kompressionstreiber (1,4") mit 60-mm-Schwingspule (2,4") und Neodymmagnet
- Phase-Plug mit maximaler Modalunterdrückung
- Tiefgezogene Titan-Membran und Polyimid-Sicke
- Empfohlene Trennfrequenz 1200 Hz (12 dB/Okt.)





Herstellerinformation
Celestion International Ltd
Claydon Business Park, Great Blakenham,
Ipswich
Suffolk IP6 0NL
Vereinigtes Königreich
info@celestion.com

Importeur
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

1.4 140W CELESTION

NEW

MONACOR INTERNATIONAL
MONACOR SCHWEIZ AG

CDX14-2420/8

Technische Daten:	
EAN-Code	739894577946
Nettogewicht	1,75 kg
Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	800-20000 Hz
Resonanzfrequenz (f_s)	-
Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.)	1200 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	70 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	140 W
Kennschalldruck	106,5 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Nachgiebigkeit (C_{ms})	-
Bewegte Masse (M_{ms})	-
Mechanische Güte (Q_{ms})	-
Elektrische Güte (Q_{es})	-
Gesamtgüte (Q_{ts})	-
Äquivalentvolumen (V_{as})	-
Gleichstromwiderst. (R_e)	-
Kraftfaktor (BxL)	-
Schwingspulenind. (L_e)	-
Schwingspulendurchm.	Ø 60 mm
Schwingspulenwick.-Höhe	
Schwingspulenmaterial	kupferbeschichteter Aluminium-Flachdraht
Schwingspulenträger	-
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	-
Eff. Membranfläche (S_d)	-
Austrittsöffnung	Ø 36 mm
Magnetgewicht	-
Magnetdurchmesser	-
Einbauöffnung	je nach Horn
Einbautiefe	je nach Horn
Lochkreisdurchmesser	Ø 102 mm (4x M6)
Lochabstand X	-
Lochabstand Y	-
Abmessungen	Ø 116 mm x 56 mm
Außendurchmesser	Ø 116 mm
Breite	Ø 116 mm
Höhe	Ø 116 mm
Tiefe	56 mm
Farbe	Schwarz
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	1,75 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	1,4"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,135 x 0,07 x 0,175 m
Bruttogewicht	1,91 kg
Nettogewicht	1,75 kg
Niederohm	1