MONACOR INTERNATIONAL
MONACOR SCHWEIZ AG

EDL-26

Bruttopreis (EVP): CHF **74.00**

Bestellnummer: 161450

ELA-Deckenlautsprecher

ELA-Deckenlautsprecher

- 100-V-Übertragungstechnik durch Audio-Übertrager mit Leistungsanzapfungen 10/5/2,5/1,25 W
- 165er-Breitbandlautsprecher mit Hochtonkegel
- Kunststoffgehäuse mit Metallschutzgitter
- Kunststoffmaterial aus ABS und selbstverlöschend nach UL94V0
- Für Deckenstärken 10-40 mm



SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH

Zertifikat / Certificate

Nr./No.: 102158A

Datum/Date: 23.06.2005

Die Konstruktion des hiermit bezeichneten Erzeugnisses besitzt die auf diesem Zertifikat benannten Eigenschaften.

The design of the here named equipment features the characteristics listed on this certificate.

Genehmigungsinhaber/ Approval holder:

MONACOR International GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
D-28307 Bremen

Fertigungsstätte/ Production facility:

[53017]

Gerätebezeichnung/ Equipment designation:

Einbau-Lautsprecher / Built-in speaker
Marke/ Brand:
EDL-24, EDL-25, EDL-26,
EDL-28, EDL-42/WS, SPE-82/WS

Prüfungsgrundlage/ Basis for testing:

EN 60065:2002
Abschnitt / Clause G.1

Prüfbericht/ Test report:

1129-05-GG-05-PB001

Nachgewiesene Eigenschaften:
Der Kunststoffschlussring ist für die verwendete Materialdicke von 3 mm durch UL Ro die Entflammbarkeitsklasse V-0 zugelassen. Das Material erfüllt die Anforderungen entsprechend EN 60065 Anhang G.1 für die Entflammbarkeits-Kategorie V-0. Die Prüfung nach Anhang G1.1 an den Materialproben wurde bestanden.

Proofed characteristics:
The plastic cover ring is approved by UL in category V-0 for the used thickness of 3 mm. The material fulfills the requirements of EN 60065 annex G1.1, category V-0. The test according to annex G1.1 on the material was passed.

U. Schulz
Zertifizierungsstelle

SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH
Bergedorfer Straße 10
D-21033 Hamburg-Lohbrügge
Germany

FILE NO. 5-PW-0

Telefon: +49 (0)40 73214-0
Telefax: +49 (0)40 73214-100
E-Mail: info@slg-pz.com
http://www.slg-pz.com

EDL-26



Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Empfohlenes Zubehör

GM-7150/WS	ELA-LautstÃ¤rkesteller 50W, EDIZIO DUE, weiss
GM-7150/SW	ELA-LautstÃ¤rkesteller 50W, EDIZIO DUE, schwarz
SPC-515/SW	LS-Kabel 100m 2x1.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE
JYSTY-2208	100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8

MONACOR INTERNATIONAL
MONACOR SCHWEIZ AG

EDL-26

Technische Daten:	
EAN-Code	4007754156706
Nettogewicht	0,922 kg
Impedanz (Z)	-
Übertragungstechnik	100 V
Frequenzbereich	80-14000 Hz
Resonanzfrequenz (f_s)	-
Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.)	-
Nennbelastbarkeit (RMS)	10/5/2,5/1,25 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	-
Kennschalldruck	86 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	95 dB
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Nachgiebigkeit (C_{ms})	-
Bewegte Masse (M_{ms})	-
Mechanische Güte (Q_{ms})	-
Elektrische Güte (Q_{es})	-
Gesamtgüte (Q_{ts})	-
Äquivalentvolumen (V_{as})	-
Gleichstromwiderst. (R_e)	-
Kraftfaktor (BxL)	-
Schwingspulenind. (L_e)	-
Schwingspulendurchm.	-
Schwingspulenwick.-Höhe	-
Schwingspulenmaterial	-
Schwingspulenträger	-
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	-
Eff. Membranfläche (S_d)	-
Austrittsöffnung	-
Magnetgewicht	-
Magnetdurchmesser	-
Einbauöffnung	Ø 200 mm
Einbautiefe	75 mm
Lochkreisdurchmesser	-
Lochabstand X	-
Lochabstand Y	-
Abmessungen	Ø 230 mm x 85 mm
Außendurchmesser	Ø 230 mm
Breite	Ø 230 mm
Höhe	Ø 230 mm
Tiefe	85 mm
Farbe	Weiß
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	0,922 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	165er
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,23 x 0,09 x 0,23 m
Bruttogewicht	1,07 kg
Nettogewicht	0,922 kg
100 V	1