MONACOR INTERNATIONAL
MONACOR SCHWEIZ AG

ESP-62/WS

Bruttopreis (EVP): CHF **87.00**

Bestellnummer: 163030

ELA-Wandlautsprecher

ELA-Wandlautsprecher
mit EN-54-24-Zertifizierung

- 100-Volt-Übertragungstechnik durch Audioübertrager mit 3 Leistungsanzapfungen
- Breitbandlautsprecher mit hoher Klangqualität und Sprachverständlichkeit
- Design-Kunststoffgehäuse (offene Rückwand) mit Metallschutzgitter
- Durch symmetrische Bauform horizontale und vertikale Montagemöglichkeit
- Montageschrauben und Schraubkopfabdeckungen werden mitgeliefert
- Prüfung der Ballwurfsicherheit nach DIN 18 032, Teil 3

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

MADE IN GERMANY

7 YEARS MANUFACTURER WARRANTY

Empfohlenes Zubehör

GM-7150/WS	ELA-LautstÃ¤rkesteller 50W, EDIZIO DUE, weiss
GM-7150/SW	ELA-LautstÃ¤rkesteller 50W, EDIZIO DUE, schwarz
SPC-515/SW	LS-Kabel 100m 2x1.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE
JYSTY-2208	100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8

MONACOR INTERNATIONAL
MONACOR SCHWEIZ AG

ESP-62/WS

Technische Daten:	
EAN-Code	4007754227475
Nettogewicht	1,242 kg
100 V	1
EN-54-Zertifizierung	1
Ballwurfsicher	1
Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V
Ausgangsleistung, gesamt	-
Nennleistung	-
Belastbarkeit, gesamt	6 W
Nennbelastbarkeit	6/3/1,5 W
Impedanz	-
Frequenzbereich	100-19000 Hz
Klirrfaktor	-
Rauschabstand	-
Eingangssignal	-
System	-
Breitbänder	-
Tieftöner	-
Mitteltöner	-
Hochtöner	-
Anzahl eingebauter LS-Chassis	1
Lautsprechergröße	13 cm (5")
Kennschalldruck	93 dB (1 W/1 m)76 dB (EN, 1 W/4 m)
Max. Nennschalldruck	101 dB (1 m)86 dB (EN, 4 m)
Abstrahlwinkel	H180°/V180° (500 Hz) H180°/V180° (1 kHz) H180°/V1115° (2 kHz) H51°/V68° (4 kHz)
Abstrahlwinkel horizontal	180° (500 Hz) 180° (1 kHz) 180° (2 kHz) 51° (4 kHz)
Abstrahlwinkel vertikal	180° (500 Hz) 180° (1 kHz) 115° (2 kHz) 68° (4 kHz)
Ausstattung	-
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	Weiß, RAL9010
Montagevorrichtung	Montageschrauben
Ballwurfsicher	ja
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	-10 °C bis +50 °C
Stromversorgung	-
Abmessungen	240 x 330 x 85 mm
Breite	240 mm
Höhe	330 mm
Tiefe	85 mm
Gewicht	1,2 kg
Eingänge	Schraubklemmen
Ausgänge	-
Ersatzschwingspule	-
Sonstiges	-
Zubehör	-
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,245 x 0,1 x 0,345 m
Bruttogewicht	1,532 kg
Nettogewicht	1,242 kg