MONACOR INTERNATIONAL
MONACOR SCHWEIZ AG

EX-1W

Bruttopreis (EVP): CHF **56.00**

Bestellnummer: 163390

Audio-Exciter/Resonator, 5 W, 8 Ω

Audio-Exciter/Resonator, 5 W, 8 Ω

Exciter eignen sich zur Musik- und Sprachwiedergabe über schwingungsfähige Flächen. Sie werden einfach auf Türen, Schranktüren, Regale, Tischplatten, Leichtbauwände, Deckenplatten oder einer Vielzahl sonstiger in Schwingung zu versetzenden Flächen geklebt und erzeugen mit diesen Flächen einen eindrucksvollen Klang in der gesamten Umgebung.

- In Abhängigkeit der Montagefläche sehr breitbandige Wiedergabe mit verblüffender Klangfülle
- Gute Klangqualität
- Staubdicht und strahlwassergeschützt nach IP66
- Geeignet für die unauffällige Beschallung z. B. an Türen, Schränken, Regalen, Glasscheiben, Tischplatten, Duschverkleidungen
- Lieferung mit 3M-Klebepad



Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Empfohlenes Zubehör	
SA-100	Stereo-VerstÃ¤rker, USB lÃ¼fterlos 2x25W
SA-160BT	VerstÃ¤rker, BT, NFC, 1xIn 2x30W
SA-50	Stereo-VerstÃ¤rker, 4xIn 2x12.5W

MONACOR INTERNATIONAL
MONACOR SCHWEIZ AG

EX-1W

Technische Daten:	
EAN-Code	4007754253719
Nettogewicht	0,107 kg
Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	einbauabhängig, bis über 20 kHz
Resonanzfrequenz (f_s)	1200 Hz
Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.)	-
Nennbelastbarkeit (RMS)	5 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	10 W
Kennschalldruck	keine Angabe
Max. Nennschalldruck	-
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Nachgiebigkeit (C_{ms})	-
Bewegte Masse (M_{ms})	-
Mechanische Güte (Q_{ms})	-
Elektrische Güte (Q_{es})	-
Gesamtgüte (Q_{ts})	-
Äquivalentvolumen (V_{as})	-
Gleichstromwiderst. (R_e)	-
Kraftfaktor (BxL)	-
Schwingspulenind. (L_e)	-
Schwingspulendurchm.	Ø 25 mm
Schwingspulenwick.-Höhe	-
Schwingspulenmaterial	-
Schwingspulenträger	Kapton
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	-
Eff. Membranfläche (S_d)	-
Austrittsöffnung	-
Magnetgewicht	-
Magnetdurchmesser	-
Einbauöffnung	-
Einbautiefe	-
Lochkreisdurchmesser	-
Lochabstand X	-
Lochabstand Y	-
Abmessungen	85 x 65 x 21 mm
Außendurchmesser	-
Breite	85 mm
Höhe	65 mm
Tiefe	21 mm
Farbe	Schwarz
Schutzart	IP66
Zul. Einsatztemperatur	-10 °C bis +40 °C
Gewicht	0,107 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	-
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,126 x 0,032 x 0,137 m
Bruttogewicht	0,138 kg
Nettogewicht	0,107 kg
Niederohm	1