

## FTR18-4080HDX/8

Bestellnummer: 1001113

Bruttopreis (EVP): CHF **379.00**


### PA-Subwoofer, 1000 W, 8 Ω

#### PA-Subwoofer, 1000 W, 8 Ω

- Glasfaserverstärkte Papiermembran mit wetterfester Imprägnierung
- Optimierte Doppelaufhängung
- Belüftete Magnetanordnung für dynamische Wärmeableitung

Herstellerinformation  
Celestion International Ltd  
Claydon Business Park, Great Blakenham,  
Ipswich  
Suffolk IP6 0NL  
Vereinigtes Königreich  
info@celestion.com

Importeur  
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Konsul-Smidt-Str. 68  
28217 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de



**CELESTION** **NEW**

**FTR18-4080HDX/8**
**Technische Daten:**

<b>EAN-Code</b>	739894560252
<b>Nettogewicht</b>	10,7 kg
<b>Impedanz (Z)</b>	8 Ω
<b>Übertragungstechnik</b>	Kabel
<b>Frequenzbereich</b>	30-2500 Hz
<b>Resonanzfrequenz (f<sub>s</sub>)</b>	39,2 Hz
<b>Empf. Trennfreq. (f<sub>max.</sub>) (12 dB/Okt.)</b>	-
<b>Nennbelastbarkeit (RMS)</b>	1000 W
<b>Musikbelastbarkeit (MAX)</b>	2000 W
<b>Kennschalldruck</b>	95 dB/W/m
<b>Max. Nennschalldruck</b>	-
<b>Maximale Spannung</b>	-
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	-
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	-
<b>Nachgiebigkeit (C<sub>ms</sub>)</b>	0,10 mm/N
<b>Bewegte Masse (M<sub>ms</sub>)</b>	171,75 g
<b>Mechanische Güte (Q<sub>ms</sub>)</b>	5,387
<b>Elektrische Güte (Q<sub>es</sub>)</b>	0,466
<b>Gesamtgüte (Q<sub>ts</sub>)</b>	0,429
<b>Äquivalentvolumen (V<sub>as</sub>)</b>	174,9 l
<b>Gleichstromwiderst. (R<sub>e</sub>)</b>	5,00 Ω
<b>Kraftfaktor (BxL)</b>	21,29 Tm
<b>Schwingspulenind. (L<sub>e</sub>)</b>	1,79 mH
<b>Schwingspulendurchm.</b>	Ø 100 mm
<b>Schwingspulenwick.-Höhe</b>	25 mm
<b>Schwingspulenmaterial</b>	Kupferdraht
<b>Schwingspulenträger</b>	Glasfiber
<b>Lineare Auslenkung (X<sub>MAX</sub>)</b>	± 10,1 mm
<b>Eff. Membranfläche (S<sub>d</sub>)</b>	1134,12 cm <sup>2</sup>
<b>Austrittsöffnung</b>	-
<b>Magnetgewicht</b>	3,1 kg
<b>Magnetdurchmesser</b>	-
<b>Einbauöffnung</b>	Ø 416 mm
<b>Einbautiefe</b>	205 mm
<b>Lochkreisdurchmesser</b>	Ø 429-440 mm
<b>Lochabstand X</b>	-
<b>Lochabstand Y</b>	-
<b>Abmessungen</b>	Ø 452 mm x 205 mm
<b>Außendurchmesser</b>	Ø 452 mm
<b>Breite</b>	Ø 452 mm
<b>Höhe</b>	Ø 452 mm
<b>Tiefe</b>	205 mm
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Gewicht</b>	9,8 kg
<b>Verpackungseinheit</b>	1
<b>Lautsprechertyp</b>	18"
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,5 x 0,24 x 0,5 m
<b>Bruttogewicht</b>	12,5 kg
<b>Nettogewicht</b>	10,7 kg
<b>Außenbereich</b>	1
<b>Niederohm</b>	1