

FTX1225/8 Bruttopreis (EVP): CHF 324.00

Bestellnummer: 1001136

PA-Koaxiallautsprecher, 300 W, 8 Ω

PA-Koaxiallautsprecher, 300 W, 8 Ω


- Hoch belastbarer 305-mm-PA-Tieftöner (12") mit hohem Wirkungsgrad
- Koaxial angeordnetes Hochtonhorn
- Optimierter Antrieb mit nur einem gemeinsamen Magneten für Hochton- und Tieftontreiber
- Integrierte Demodulationsringe zur Reduzierung elektromagnetischer Verzerrungen Stabiler Alu-Gusskorb mit Hinterlüftung der Zentrierspinne
- 90° nominale HF-Abdeckung

Herstellerinformation Celestion International Ltd Claydon Business Park, Great Blakenham, Ipswich Suffolk IP6 0NL Vereinigtes Königreich info@celestion.com

Importeur MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG Konsul-Smidt-Str. 68 28217 Bremen Deutschland info@monacor.de













FTX1225/8

Technische Daten:	
EAN-Code	739894591157
Nettogewicht	5,98 kg
Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	50-5000 Hz (Tiefton)1000-20000 Hz
1 Toque (1250) Cicil	(Hochton)
Resonanzfrequenz (f _s)	47,3 Hz
Empf. Trennfreq. (fmax.) (12	2000 Hz
dB/Okt.)	2000 112
Nennbelastbarkeit (RMS)	300 W (Tiefton) / 60 W (Hochton)
Musikbelastbarkeit (MAX)	600 W (Tiefton) / 120 W (Hochton)
Kennschalldruck	97 dB (Tiefton) / 104 dB (Hochton)
Max. Nennschalldruck	97 dB (Hercoll) / 104 dB (Hochcoll)
	<u> </u>
Abstrahlwinkel horizontal	90°
Abstrahlwinkel vertikal	90°
	0,212 mm/N
Nachgiebigkeit (C _{ms})	<u>'</u>
Bewegte Masse (M _{ms}) Mechanische Güte (Q _{ms})	53,50 g 4,214
	<u> </u>
Elektrische Güte (Q _{es}) Gesamtgüte (Q _{ts})	0,437
Äquivalentvolumen (V _{as})	
Gleichstromwiderst. (R _e)	84,6 l 5,39 Ω
Kraftfaktor (BxL)	14 Tm
Schwingspulenind. (L _e)	3,36 mH
Schwingspulendurchm.	Ø 64 mm (Tiefton) / Ø 45 mm (Hochton)
SchwingspulenwickHöhe	16 mm
Schwingspulenmaterial	kupferbeschichteter Aluminium-Flachdraht
Schwingspulenträger	Glasfiber
Lineare Auslenkung (X _{MAX})	± 6 mm
Eff. Membranfläche (S _d)	530,93 cm ²
Austrittsöffnung	-
Magnetgewicht	
Magnetdurchmesser	- -
Einbauöffnung	Ø 286 mm
Einbautiefe	168 mm
Lochkreisdurchmesser	Ø 298-304 mm
Lochabstand X	=
Lochabstand Y	-
Abmessungen	Ø 318 mm x 168 mm
Außendurchmesser	Ø 318 mm
Breite	318 mm
Höhe	318 mm
Tiefe	168 mm
Farbe	Schwarz
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	5,98 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	12"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,356 x 0,2 x 0,356 m
Bruttogewicht	7,28 kg
Nettogewicht	5,98 kg
Niederohm	1