

## IT-115

Bestellnummer: 161700

Bruttopreis (EVP): CHF **97.00**



### Druckkammerlautsprecher, wetterfest

---

#### Wetterfester Druckkammerlautsprecher

- 100-V-Übertragungstechnik
- Wetterfest und IP66-geprüft
- Geschützt gegen starkes Strahlwasser
- Leistungsumschalter
- Für Veranstaltungen im Freien, Anwendungen für Industrieunternehmen, in Werkhallen

Herstellerinformation  
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Konsul-Smidt-Str. 68  
28217 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de

#### Empfohlenes Zubehör

GM-7150/WS	ELA-Lautstärkersteller 50W, EDIZIO DUE, weiss
GM-7150/SW	ELA-Lautstärkersteller 50W, EDIZIO DUE, schwarz
SPC-515/SW	LS-Kabel 100m 2x1.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE
JYSTY-2208	100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8
ITH-300	Masthalterung

## IT-115

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754176292
<b>Nettogewicht</b>	1,32 kg
<b>Außenbereich</b>	1
<b>Wetterfest</b>	1
<b>100 V</b>	1
<b>Aktiv/passiv</b>	passiv
<b>Übertragungstechnik</b>	100 V
<b>Ausgangsleistung, gesamt</b>	-
<b>Nennleistung</b>	-
<b>Belastbarkeit, gesamt</b>	15 W
<b>Nennbelastbarkeit</b>	15/10/5/3/1 W
<b>Impedanz</b>	-
<b>Frequenzbereich</b>	280-12500 Hz
<b>Klirrfaktor</b>	-
<b>Rauschabstand</b>	-
<b>Eingangssignal</b>	-
<b>System</b>	-
<b>Breitbänder</b>	-
<b>Tieftöner</b>	-
<b>Mitteltöner</b>	-
<b>Hochtöner</b>	-
<b>Anzahl eingebauter LS-Chassis</b>	1
<b>Lautsprechergröße</b>	-
<b>Kennschalldruck</b>	108 dB/W/m
<b>Max. Nenschalldruck</b>	-
<b>Abstrahlwinkel</b>	H100°/V50°
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	100°
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	50°
<b>Ausstattung</b>	Leistungsumschalter
<b>Gehäusematerial</b>	ABS
<b>Farbe</b>	Weiß
<b>Montagevorrichtung</b>	Montagebügel
<b>Ballwurfsicher</b>	-
<b>Schutzart</b>	IP66
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	-20 °C bis +50 °C
<b>Stromversorgung</b>	-
<b>Abmessungen</b>	225 x 160 x 235 mm
<b>Breite</b>	225 mm
<b>Höhe</b>	160 mm
<b>Tiefe</b>	235 mm
<b>Gewicht</b>	1,3 kg
<b>Eingänge</b>	Kabelanschluss
<b>Ausgänge</b>	-
<b>Ersatzschwingspule</b>	-
<b>Sonstiges</b>	wetterfest
<b>Zubehör</b>	-
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,24 x 0,26 x 0,24 m
<b>Bruttogewicht</b>	1,66 kg
<b>Nettogewicht</b>	1,32 kg