MONACOR INTERNATIONAL
MONACOR SCHWEIZ AG

MRD-120

Bruttopreis (EVP): CHF **95.00**

Bestellnummer: 104110

PA-Horntreiber, 50 W, 8 Ω

PA-Horntreiber, 50 W, 8 Ω

- 35-mm-Standardgewinde (1 3/8 ")
- Gute, weitreichende Frequenzganglinearität
- Hoher Schalldruck bei geringen Verzerrungen
- Ausgezeichneter Allround-Treiber für fast alle PA-Anwendungen auch in der Kombination mit 38-cm-Tiefmitteltönern (15") oder natürlich in allen Mehrwege-Anordnungen
- Ersatzschwingspule MRD-120/VC ist optional erhältlich
- Für die Hörner MRH-83, MRH-170 und MRH-80





Empfohlenes Zubehör

MRH-80	Mittel-/Hochtonhorn
MRH-83	Mittel/Hochtonhorn

MONACOR INTERNATIONAL
MONACOR SCHWEIZ AG

MRD-120

Technische Daten:	
Impedanz (Z)	8 Ω
Betriebsspannung	-
Frequenzbereich	fx-17500 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	1300 Hz
Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.)	3000 Hz
Nennbelastbarkeit	50 W
Musikbelastbarkeit	100 W
Kennschalldruck	107 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Nachgiebigkeit (Cms)	-
Bewegte Masse (Mms)	-
Mechanische Güte (Qms)	-
Elektrische Güte (Qes)	-
Gesamtgüte (Qts)	-
Äquivalentvolumen (Vas)	-
Gleichstromwiderst. (Re)	-
Kraftfaktor (BxL)	-
Schwingspulenind. (Le)	-
Schwingspulendurchm.	Ø 38 mm
Schwingspulenträger	-
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	-
Eff. Membranfläche (Sd)	-
Magnetgewicht	-
Magnetdurchmesser	Ø 120 mm
Einbauöffnung	je nach Horn
Einbautiefe	je nach Horn
Lochkreisdurchmesser	-
Lochabstand X	-
Lochabstand Y	-
Abmessungen	Ø 120 mm x 85 mm
Außendurchmesser	Ø 120 mm
Breite	Ø 120 mm
Höhe	-
Tiefe	85 mm
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	1,724 kg
Verpackungseinheit	-
Lautsprechertyp	-