MONACOR INTERNATIONAL
MONACOR SCHWEIZ AG

SA-100

Bruttopreis (EVP): CHF **231.00**

Bestellnummer: 254120



Kompakter Universal-Stereo-Verstärker, 50 W

Kompakter Universal-Stereo-Verstärker, 50 W

- Geräuschloser Betrieb durch lüfterloses Kühlkonzept
- Zusätzlicher 3,5-mm-Klinkenanschluss mit umschaltbarer Empfindlichkeit auf der Frontseite
- Frontseitiger USB-Anschluss zur Stromversorgung und zum Laden externer Geräte
- Audio-Quellen-Umschalter
- Regler für Lautstärke, Bass und Höhen
- 6,3-mm-Kopfhörerausgang
- Robustes Metallgehäuse

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise
Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.
Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.
Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).
Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.
Die in dem Gerät entstehende Wärme muss durch Luftzirkulation abgegeben werden. Decken Sie darum die Lüftungsöffnungen des Gehäuses nicht ab.
Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

MONACOR INTERNATIONAL
MONACOR SCHWEIZ AG

SA-100

Empfohlenes Zubehör	
WAP-204RS	I-net Radio,FM-RDS-und DAB+,MP3, USB, BT,RS232
NO-120P/SW	Media Player, LAN, WLAN, BT, DAB+, uvm.
CD-114/BT	CD-Spieler mit BT, USB, SD-Card, Fernbedienung
ETS-120SL/WS	Design-Linienstrahler, Paar, 4 Ohm, ELA
ESP-232/SW	ELA-Lautsprecherbox 100V/8Ohm max30W/25W IP55
EDL-255/WS	ELA-Soundprojektor 100V/8Ohm max.15W
EDL-420/WS	ELA-Kugellautsprecher 100V/8Ohm 20W IP44
SPC-115	LS-Kabel 100m 2x1.5mm HIGH QUALITY
SPC-125	LS-Kabel 100m 2x2.5mm HIGH QUALITY
SPC-525/SW	LS-Kabel 100m 2x2.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE
SPC-75/SW	LS-Kabel 100m 2x0.75mm schwarz STANDARD QUALITY
SPC-75/WS	LS-Kabel 100m 2x0.75mm weiss STANDARD QUALITY
MC-102/SW	Mikrofonkabel 100m d:3.5mm, 2x0.12 mm2, 165pF/m
MLC-122/SW	Mikrofonkabel 100m d:7mm, 2 x 0,24 mm2, 125 pF/m
ZNK2/9	Lautsprecherkabel 2x2,5 mm2, Ges.durchm.8mm
AAC-100IEC	Netzkabel schwarz, Schuko-Stecker abgewinkelt, 1m
PRORCARCA15	2 X RCA - 2 X RCA M-M 15 M
PRORCARCA20	2 X RCA - 2 X RCA M-M 20 M
PRORCARCA30	2 X RCA - 2 X RCA M-M 30 M
AC-122	Audio-Verbindungskabel 1.8m
AJ3P6	Adapter Klinke (AJ3P5)
NP3X	Klinkenstecker *stereo* NI,NI, schlankes GehÃ¤use
T-613JM	Metall Chrom Klinkenkupplung 6.3mm stereo
ILA-1020	Pegelminderer 10 dB/15 dB/20 dB , Paar
SLA-35	VorverstÃ¤rker/AbschwÃ¤cher fÃ¼r Smartphone,Tablet
SPC-515/SW	LS-Kabel 100m 2x1.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE
WSA-2	Wireless Speaker Adapter, Bluetooth
WSA-10BT	Wireless Speaker Adapter, Bluetooth
ZNPKL2-CHS-F/M	DI-Adapter Stereo-Line 2x 600 Ohm , 1 zu 1
UP-ED/2CINCH-FF	UP-EDIZIOdue weiss, mit 2x Cinch DurchfÃ¼hrung
UP2-ED	UP-EDIZIOdue fÃ¼r 2x D-Serie Einbaubuchse, weiss
FLF/2CINCH-SW	FLF-Montage-Set schwarz konfektioniert
FLF/2CINCH	FLF-Montage-Set konfektioniert
FLF2CI3.5VGA-SW	FLF schwarz 2x Cinchbuchsen, 1x 3.5mm

MONACOR INTERNATIONAL
MONACOR SCHWEIZ AG

SA-100

Technische Daten:	
EAN-Code	4007754226942
Nettogewicht	2,6 kg
Niederohm	1
Lüfterlos	1
Ausgangsleistung, gesamt	2 x 50 W
Nennleistung	50 W
Leistung an 2 Ω	-
Leistung an 4 Ω	2 x 25 W
Leistung an 8 Ω	2 x 20 W
Leistung an 16 Ω	-
Leistung an 100 V	-
Leistung an 70 V	-
Leistung an 25 V	-
Leistung bei 4-Ω-Brückenbetrieb	-
Leistung bei 8-Ω-Brückenbetrieb	-
Ausgangsimpedanz	-
Kanäle	2
Zonen	-
Eingänge	140 mV/46 kΩ (PC, CD, Aux)140 mV/12 kΩ, 25 mV/32 kΩ (Player)
Dämpfungsfaktor	-
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Frequenzweiche	-
Trennfrequenz	-
Integrierter Limiter	-
Klangregelung Tiefen	± 12 dB
Klangregelung Mitten	-
Klangregler Höhen	± 12 dB
Störabstand	> 70 dB
Übersprechdämpfung	-
Klirrfaktor	-
Phantomspeisung	-
Stromversorgung	˜ 230 V/50 Hz/150 VA
Netzspannung	~ 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	150 VA
Leistungsaufnahme Standby	-
Ruhestrom	-
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	-
Stromstärke (evtl. alternativ)	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	212 mm
Höhe	56 mm
Tiefe	250 mm
Höheneinheiten HE	-
Gewicht	2,6 kg
Anschlüsse	1 x Cinch L/R (PC),1 x Cinch L/R (CD),1 x Cinch L/R (Aux),1 x 3,5-mm-Klinke (Player), 4 x LS-Klemme (Lautsprecher)
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,315 x 0,105 x 0,315 m
Bruttogewicht	3,11 kg
Nettogewicht	2,6 kg