MONACOR INTERNATIONAL
MONACOR SCHWEIZ AG

SP-15A/402PA

Bruttopreis (EVP): CHF **349.00**

Bestellnummer: 104940

PA-Bass, 400 W, 8 Ω

PA-Bass, 400 W, 8 Ω

- Sehr hoch belastbar
- Langhubig ausgelegter 38-cm-Profi-Tieftöner (15")
- Druckgusskorb
- Wasserabweisend beschichtete Membran
- Sehr hohe Verarbeitungsqualität mit plangedrehter Korbfront
- Weitreichender Frequenzgang
- Hoher Wirkungsgrad
- Ausgezeichnete, tiefreichende Basswiedergabe
- Motorsystem mit Polkernbohrung und Zusatzmagnet zur Magnetfeldoptimierung und Impedanzlinearisierung
- Für mittelgroße BR-Gehäuse ab 80 Liter
- Für professionelle und semiprofessionelle PA-Anwendungen aller Art





Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Empfohlenes Zubehör

DN-1218PAX	2-Weg Frequenzweiche fÃ¼r 8 Ohm
MZF-8615	Imbus - Holzschrauben 5x30mm 16 StÃ¼ck
MZF-8625	LS-Befestigungswinkel 38x30x20mm Bohrloch 7x11mm
MZF-8632	LS-Schutzgitter, 15Z
SAM-500D	Subwoofer-Aktiv-Modul, 500 Watt, Digital Klasse D
	Subwoofer-Aktiv-Modul, 500 Watt, Digital Klasse D

MONACOR INTERNATIONAL
MONACOR SCHWEIZ AG

SP-15A/402PA

Technische Daten:	
EAN-Code	4007754191073
Nettogewicht	7,74 kg
Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	f3-3000 Hz
Resonanzfrequenz (f_s)	36 Hz
Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.)	-
Nennbelastbarkeit (RMS)	400 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	800 W
Kennschalldruck	100 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Nachgiebigkeit (C_{ms})	0,22 mm/N
Bewegte Masse (M_{ms})	87 g
Mechanische Güte (Q_{ms})	7,45
Elektrische Güte (Q_{es})	0,33
Gesamtgüte (Q_{ts})	0,31
Äquivalentvolumen (V_{as})	235 l
Gleichstromwiderst. (R_e)	6,5 Ω
Kraftfaktor (BxL)	19,90 Tm
Schwingspulenind. (L_e)	0,9 mH
Schwingspulendurchm.	Ø 100 mm
Schwingspulenwick.-Höhe	-
Schwingspulenmaterial	-
Schwingspulenträger	Kapton
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	± 5 mm
Eff. Membranfläche (S_d)	881 cm²
Austrittsöffnung	-
Magnetgewicht	2,3 kg
Magnetdurchmesser	Ø 190 mm
Einbauöffnung	Ø 350 mm
Einbautiefe	145 mm
Lochkreisdurchmesser	Ø 370 mm
Lochabstand X	-
Lochabstand Y	-
Abmessungen	Ø 390 mm x 158 mm
Außendurchmesser	Ø 390 mm
Breite	Ø 390 mm
Höhe	Ø 390 mm
Tiefe	158 mm
Farbe	Schwarz
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	7,74 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	15"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,415 x 0,21 x 0,415 m
Bruttogewicht	8,78 kg
Nettogewicht	7,74 kg
Außenbereich	1
Niederohm	1