

SP-7W Bruttopreis (EVP): CHF 20.00

Bestellnummer: 100750

Universallautsprecher, 4 W, 8 Ω

Universallautsprecher, 4 W, 8 Ω


• Weiche Invers-Einspannung


• Flache Bauform

Herstellerinformation MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG Konsul-Smidt-Str. 68 28217 Bremen Deutschland info@monacor.de

Empfohlenes Zubehör		
MZF-8604	LS-Befestigungs-Satz M4x40mm je 8 Stück	
MZF-8614	Imbus - Holzschrauben 4x16mm 16 Stück	
ST-955	LS-Klemmanschluss 93 x 79mm d:4mm	
MDM-5	LS-Schaumdichtstreifen	











SP-7W

Technische Daten:	
EAN-Code	4007754024975
Nettogewicht	0,293 kg
Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	f3-10000 Hz
Resonanzfrequenz (f _s)	160 Hz
Empf. Trennfreq. (fmax.) (12	-
dB/Okt.)	
Nennbelastbarkeit (RMS)	4 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	7 W
Kennschalldruck	86 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel horizontal	
Abstrahlwinkel vertikal	<u>-</u>
Nachgiebigkeit (C _{ms})	-
Bewegte Masse (M _{ms})	-
Mechanische Güte (Q _{ms})	
Elektrische Güte (Q _{es})	
Gesamtgüte (Q _{ts})	
Äquivalentvolumen (V _{as})	-
Gleichstromwiderst. (R _e)	-
Kraftfaktor (BxL)	-
Schwingspulenind. (L _e)	-
Schwingspulendurchm.	-
SchwingspulenwickHöhe	-
Schwingspulenmaterial	-
Schwingspulenträger	-
Lineare Auslenkung (X _{MAX})	-
Eff. Membranfläche (S _d)	-
Austrittsöffnung	-
Magnetgewicht	85 g
Magnetdurchmesser	Ø 60 mm
Einbauöffnung	Ø 95 mm
Einbautiefe	38,5 mm
Lochkreisdurchmesser	-
Lochabstand X	-
Lochabstand Y	-
Abmessungen	102 x 102 x 40 mm
Außendurchmesser	-
Breite	102 mm
Höhe	102 mm
Tiefe	40 mm
Farbe	Schwarz
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	0,29 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	4"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,105 x 0,045 x 0,105 m
Bruttogewicht	0,313 kg
Nettogewicht	0,293 kg
Niederohm	1
-	