

## T-730G/SW

Bestellnummer: 348170

Bruttopreis (EVP): CHF


**5.00**

### Cinch-Durchgangs-Einbaubuchsen

#### Cinch-Durchgangs-Einbaubuchse

- Vereinfachte, lötfreie Verbindungen im Rackeinsatz
- Vergoldete Ausführung
- Schwarze Farbcodierung

Herstellerinformation  
 MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
 Konsul-Smidt-Str. 68  
 28217 Bremen  
 Deutschland  
 info@monacor.de



#### Technische Daten:

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| <b>EAN-Code</b>                    | 4007754199291         |
| <b>Nettogewicht</b>                | 0,008 kg              |
| <b>Art</b>                         | Einbaubuchse          |
| <b>Typ</b>                         | Cinch-Durchgang       |
| <b>Anzahl</b>                      | 1                     |
| <b>Ausstattung</b>                 | vergoldete Ausführung |
| <b>Farbe/Farbcodierung</b>         | Schwarz               |
| <b>Nennbelastbarkeit</b>           | -                     |
| <b>Isolationswiderstand</b>        | -                     |
| <b>Durchschlagsfestigkeit</b>      | -                     |
| <b>Approbation</b>                 | -                     |
| <b>Polzahl</b>                     | -                     |
| <b>Kabeleinlass</b>                | -                     |
| <b>Geeigneter Kabelquerschnitt</b> | -                     |
| <b>Anschluss</b>                   | 2 x Cinch-Buchse      |
| <b>Zugentlastung</b>               | -                     |
| <b>Knickschutz</b>                 | -                     |
| <b>Stereo</b>                      | -                     |
| <b>Mono</b>                        | -                     |
| <b>Schalter</b>                    | -                     |
| <b>Material</b>                    | Metall                |
| <b>Zentralbefestigung</b>          | -                     |
| <b>Kontaktart</b>                  | -                     |
| <b>Kontaktanzahl</b>               | -                     |
| <b>Kontaktbreite</b>               | -                     |
| <b>Kontaktabstand</b>              | -                     |
| <b>Zul. Einsatztemperatur</b>      | 0-40 °C               |
| <b>Abmessungen</b>                 | -                     |
| <b>Durchmesser</b>                 | -                     |
| <b>Länge</b>                       | -                     |
| <b>Gewicht</b>                     | 8 g                   |
| <b>Sonstiges</b>                   | -                     |