

## TR-6

Bestellnummer: 1001474

Bruttopreis (EVP): CHF **87.00**

### Wetterfester Druckkammerlautsprecher

---

#### Wetterfester Druckkammerlautsprecher

- 100-Volt-Übertragungstechnik
- 100-V-Transformator mit Leistungsabgriffen am Kabel 6/3/1,5 W
- Integrierter Hochpass zur Klang- und Stabilitätsoptimierung
- Universell geeignet für den Innen- und Außenbereich
- IP54-geprüft
- Weißes ABS-Gehäuse (selbstverlöschend, entspricht der Norm UL94V0)
- Anschluss erfolgt über 4-adriges Kabel (Länge 1,5 m)
- Inklusive Befestigungsbügel

Herstellerinformation  
PÖSCHEL ETG e.K.  
Mäuswedel 11  
74223 Flein  
Deutschland  
info@poeschel-etg.de



## TR-6

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754430073
<b>Nettogewicht</b>	1,4 kg
<b>Außenbereich</b>	1
<b>Wetterfest</b>	1
<b>100 V</b>	1
<b>Aktiv/passiv</b>	passiv
<b>Übertragungstechnik</b>	100 V
<b>Ausgangsleistung, gesamt</b>	-
<b>Nennleistung</b>	-
<b>Belastbarkeit, gesamt</b>	6 W
<b>Nennbelastbarkeit</b>	6/3/1,5 W
<b>Impedanz</b>	-
<b>Frequenzbereich</b>	500-13000 Hz
<b>Klirrfaktor</b>	-
<b>Rauschabstand</b>	-
<b>Eingangssignal</b>	-
<b>System</b>	-
<b>Breitbänder</b>	-
<b>Tieftöner</b>	-
<b>Mitteltöner</b>	-
<b>Hochtöner</b>	-
<b>Anzahl eingebauter LS-Chassis</b>	1
<b>Lautsprechergröße</b>	-
<b>Kennschalldruck</b>	106 dB/W/m
<b>Max. Nennschalldruck</b>	114 dB
<b>Abstrahlwinkel</b>	90°
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	90°
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	90°
<b>Ausstattung</b>	-
<b>Gehäusematerial</b>	ABS
<b>Farbe</b>	Lichtgrau, RAL 7035
<b>Montagevorrichtung</b>	Montagebügel
<b>Ballwurfsicher</b>	-
<b>Schutzart</b>	IP54
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	-40 °C bis +70 °C
<b>Stromversorgung</b>	-
<b>Abmessungen</b>	Ø 130 mm x 175 mm
<b>Breite</b>	Ø 130 mm
<b>Höhe</b>	Ø 130 mm
<b>Tiefe</b>	175 mm
<b>Gewicht</b>	1,4 kg
<b>Eingänge</b>	Kabelanschluss
<b>Ausgänge</b>	-
<b>Ersatzschwingspule</b>	-
<b>Sonstiges</b>	wetterfest
<b>Zubehör</b>	-
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,145 x 0,145 x 0,209 m
<b>Bruttogewicht</b>	1,5 kg
<b>Nettogewicht</b>	1,4 kg