


**WDW-2000-EN-ABDS**

Bestellnummer: 1001424

Bruttopreis (EVP): CHF **66.00****ELA-A/B-Wand- und Deckenlautsprecher mit  
EN-54-24-Zertifizierung****ELA-A/B-Wand- und Deckenlautsprecher**

mit EN-54-24-Zertifizierung für Evakuierungsanlagen mit A/B-Lautsprecher-Verteilung  
nach EN 60849 und DIN VDE 0833-4.

- 100-V-Übertragungstechnik durch Audioübertrager mit 2 x 3 Leistungsanzapfungen
- Breitbandlautsprechersystem (13 cm) mit Doppelschwingspule für Sprach- und Musikwiedergabe
- Feuchtigkeitsgeschützte Lautsprechermembran
- Holzgehäuse mit Metallschutzgitter
- Einfache Wandmontage mittels beiliegendem Aluminiumbügel und Befestigungsmaterial
- Prüfung der Ballwurfsicherheit nach DIN 18 032, Teil 3



Herstellerinformation  
PÖSCHEL ETG e.K.

Mäuswedel 11  
74223 Flein  
Deutschland  
info@poeschel-etg.de

## WDW-2000-EN-ABDS

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754429589
<b>Nettogewicht</b>	1,9 kg
<b>100 V</b>	1
<b>EN-54-Zertifizierung</b>	1
<b>Ballwurfsicher</b>	1
<b>Aktiv/passiv</b>	passiv
<b>Übertragungstechnik</b>	100 V
<b>Ausgangsleistung, gesamt</b>	-
<b>Nennleistung</b>	-
<b>Belastbarkeit, gesamt</b>	2 x 6 W
<b>Nennbelastbarkeit</b>	2 x 6/3/1,5 W
<b>Impedanz</b>	-
<b>Frequenzbereich</b>	80-19000 Hz
<b>Klirrfaktor</b>	-
<b>Rauschabstand</b>	-
<b>Eingangssignal</b>	-
<b>System</b>	-
<b>Breitbänder</b>	-
<b>Tieftöner</b>	-
<b>Mitteltöner</b>	-
<b>Hochtöner</b>	-
<b>Anzahl eingebauter LS-Chassis</b>	1
<b>Lautsprechergröße</b>	13 cm (5")
<b>Kennschalldruck</b>	93 dB (1 W/1 m)77 dB (EN, 1 W/4 m)
<b>Max. Nennschalldruck</b>	10 dB (1 m)86 dB (EN, 4 m)
<b>Abstrahlwinkel</b>	H180°/V180° (500 Hz) H80°/V88° (1 kHz) H131°/V126° (2 kHz) H77°/V69° (4 kHz)
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	180° (500 Hz)80° (1 kHz)131° (2 kHz)77° (4 kHz)
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	180° (500 Hz)88° (1 kHz)126° (2 kHz)69° (4 kHz)
<b>Ausstattung</b>	EN-54-24-Zertifizierung
<b>Gehäusematerial</b>	Holz
<b>Farbe</b>	Weiß, RAL 9010
<b>Montagevorrichtung</b>	Aluminiumbügel
<b>Ballwurfsicher</b>	ja
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	-
<b>Stromversorgung</b>	-
<b>Abmessungen</b>	265 x 165 x 88 mm
<b>Breite</b>	265 mm
<b>Höhe</b>	165 mm
<b>Tiefe</b>	88 mm
<b>Gewicht</b>	1,7 kg
<b>Eingänge</b>	WAGO-Klemmen
<b>Ausgänge</b>	-
<b>Ersatzschwingspule</b>	-
<b>Sonstiges</b>	-
<b>Zubehör</b>	-
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,268 x 0,168 x 0,092 m
<b>Bruttogewicht</b>	2 kg
<b>Nettogewicht</b>	1,9 kg